

# 工業用集塵機

## ハクロン シリーズ

(特許第4815173号)

CP、SPバグシリーズの上位機種です。高濃度で大量の粉塵を集塵する目的で開発しました。例えば、複数のベルトコンベヤから発生する粉塵を、自動運転で強力的に集塵します。



集塵機ハクロンHT-750-30型

従来の工業用集塵機では吸引が難しかった、高濃度の粉塵を簡単に集塵します。

粉塵は、発生源で処理するのが効率的です。

- ベルトコンベヤ等と連動し自動運転できます
- ホッパー容量は余裕の400L～450L
- フレコンを排出部にセットできます
- **耐熱仕様**にも対応できます

一般の工場や建設現場等でも、使用条件にあわせてカスタマイズできますので、お気軽にお問い合わせください。



集塵機ハクロンHT-1500-60型

集塵機ハクロン

HT-750-30型



型式 : HT-750-30型  
 名称 : 集塵機ハクロン  
 排気速度 : max 90m<sup>3</sup>/min  
 吸引圧力 : max -5.6kPa  
 吸引口径 : 250A  
 電動機 : 7.5kw  
 最大寸法 : 1975×1775×h3838(架台1600)  
 重量 : 約2830kg  
 吸引対象物 : 浮遊粉塵  
 ろ布 : 高性能成型フィルター  
 バグフィルタ : パルスジェット式シェーキング  
 ホッパ容量 : 有効400L  
 その他 : 上限検知用特殊レベル計  
 耐熱仕様可

HT-1500-60型



型式 : HT-1500-60型  
 名称 : 集塵機ハクロン  
 排気速度 : max 210m<sup>3</sup>/min  
 吸引圧力 : max -5.6kPa  
 吸引口径 : 250A  
 電動機 : 15kw  
 最大寸法 : 3415×1720×h3998(架台1600)  
 重量 : 約2947kg  
 吸引対象物 : ヒューム、浮遊粉塵  
 ろ布 : 高性能成型フィルター  
 バグフィルタ : パルスジェット式シェーキング  
 ホッパ容量 : 有効450L  
 その他 : 上限検知用特殊レベル計  
 耐熱仕様

※ 本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります



〒247-0005 横浜市栄区桂町158番7 第一栄ビル  
 TEL 045-896-1221 FAX045-896-1220  
 url : <http://isaac-t.jp> mail : [info@isaac-t.jp](mailto:info@isaac-t.jp)